

### Cinza Escuro c/ Espiral Cinza

#### Serviço Extra Pesado e Concreto

Especialmente projetada para o bombeamento de concreto.  
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo 25°C	LANÇE
			25°C kgf/cm <sup>2</sup>	25°C lbf/pol <sup>2</sup>	25°C kgf/cm <sup>2</sup>	25°C lbf/pol <sup>2</sup>			
* 2.1/2"	61,5	77,5	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
* 3"	73,0	93,0	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
4"	99,5	121,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	25 / 50
5"	126,0	150,5	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	147,0	172,5	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
* 8"	202,0	231,0	6,2	88	18,5	263	760	3.000	15 / 30
* 10"	250,0	279,0	5,0	71	15,0	213	760	3.800	10
* 12"	304,5	333,5	4,3	61	12,8	182	700	4.000	10

\* Fornecimento sob consulta

### Gris Oscuro con Espiral Gris

#### Servicio Extra Pesado y Bombeo de Hormigón

Especialmente desarrollada para bombeo de hormigón.  
Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo 25°C	LARGO
			25°C kgf/cm <sup>2</sup>	25°C lbf/pol <sup>2</sup>	25°C kgf/cm <sup>2</sup>	25°C lbf/pol <sup>2</sup>			
2.1/2"	61,5	77,5	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
3"	73,0	93,0	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
4"	99,5	121,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	25 / 50
5"	126,0	150,5	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	147,0	172,5	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	231,0	6,2	88	18,5	263	760	3.000	15 / 30
10"	250,0	279,0	5,0	71	15,0	213	760	3.800	10
12"	304,5	333,5	4,3	61	12,8	182	700	4.000	10

### Dark Gray with Gray Spiral

#### Extra Heavy Jobs and Concrete

Specially developed for concrete pumping.  
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS Working - Minimum 25°C	LENGTH
			25°C kgf/cm <sup>2</sup>	25°C psi	25°C kgf/cm <sup>2</sup>	25°C psi			
2.1/2"	61,5	77,5	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
3"	73,0	93,0	12,7	180	38,0	540	760	1.200	25 / 50
4"	99,5	121,5	9,3	133	28,0	398	760	1.800	25 / 50
5"	126,0	150,5	8,0	114	24,0	341	760	2.000	15 / 30
6"	147,0	172,5	7,3	104	22,0	313	760	2.600	15 / 30
8"	202,0	231,0	6,2	88	18,5	263	760	3.000	15 / 30
10"	250,0	279,0	5,0	71	15,0	213	760	3.800	10
12"	304,5	333,5	4,3	61	12,8	182	700	4.000	10