



Transparente c/ Espiral Azul

Serviço Médio

Indicada para serviços médios de descarga de líquido, tais como irrigação Agrícola e Construção Civil.

O espiral rígido externo deixa a mangueira extremamente resistente ao arraste protegendo do desgaste deste tipo de trabalho.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA Trabalho - Mínimo	LANÇE
			25°C	25°C	25°C	25°C			
pol.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pol ²	kgf/cm ²	lbf/pol ²	mmHg	25°C	m
2"	50,0	59,0	6,0	85	18,0	256	760	700	25 / 50
3"	74,5	84,0	5,0	71	16,0	228	760	800	25 / 50

Transparente con Espiral Azul

Servicio Moderado

Para servicios moderados de descarga del agua transportada para los sectores de Riego Agrícola y Construcción Civil.

La espiral rígida externa hace que la manguera sea sumamente liviana para arrastarla, al tiempo que la protege del desgaste en este tipo de servicio.

Temperatura del Trabajo: +5°C ~ +50°C (PVC).



DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERIOR	DIÂMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA Trabajo - Mínimo	LARGO
			25°C	25°C	25°C	25°C			
pul.	mm	mm	kgf/cm ²	lbf/pul ²	kgf/cm ²	lbf/pul ²	mmHg	25°C	m
2"	50,0	59,0	6,0	85	18,0	256	760	700	25 / 50
3"	74,5	84,0	5,0	71	16,0	228	760	800	25 / 50

Transparent with Blue Spiral

Medium Jobs

Recommended for medium jobs of water discharge for the Agricultural Irrigation and Civil Construction sectors.

The rigid outer spiral ensures the hose's extremely light weight, thus protecting it from wear due to dragging in this type of work.
Work temperature: +5°C ~ +50°C (PVC).



NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS Minimum Working	LENGTH
			25°C	25°C	25°C	25°C			
inches	mm	mm	kgf/cm ²	psi	kgf/cm ²	psi	mmHg	25°C	m
2"	50,0	59,0	6,0	85	18,0	256	760	700	25 / 50
3"	74,5	84,0	5,0	71	16,0	228	760	800	25 / 50